



סדרת פנסי הצפה ALFA חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP65, יעילות אורית עד 110lm/W. כולל זרוע מתכווננת, הרכבה ותחזוקה קלה, צלעות מקצועיות לקירור אופטימלי, עדשה למניעת סינוור, זווית הארה 110°, גוון אור משתנה 3000K-6500K, אורך חיים 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה -20° עד +50°. אידיאלי לתאורה היקפית, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.

מבנה

אלומיניום+עדשת PC למניעת סינוור

גימור

אפור

דרייבר

SPD 4000V inside the driver
DOB

מקור האור

לד מקצועי באיכות גבוהה,
נצילות אורית עד 110lm/W
מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

עדשה למניעת סינוור והגנה על העיניים.
זווית הארה 110 מעלות.

תקנים

CE, LVD, EMC

ישומים:

אידיאלי לתאורה היקפית,
שטחי תפעול, פארקים, ועוד.



SPD 4000V inside the driver | CRI80 | רמת אטימות IP65 | חוזק מכני IK08 | CE | EMC | LVD




נתונים טכניים


H עומק (cm)	W רוחב (cm)	L אורך (cm)	צבע גוף	CRI	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W±5%)	תיאור פריט	מק"ט
2.3	19	24.5	אפור	80	110lm/W	11000	3000K-6500K	190-265VAC	100W	פנס הצפה	ALFA-100W-CCT
2.3	23	30.5	אפור	80	110lm/W	16500	3000K-6500K	190-265VAC	150W	פנס הצפה	ALFA-150W-CCT
2.3	29	40	אפור	80	110lm/W	22000	3000K-6500K	190-265VAC	200W	פנס הצפה	ALFA-200W-CCT

עקומות פוטומטריות

100W



150W



200W

